

## КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ СВЕРХСИЛЬНЫЙ HEAVY DUTY

Профессиональный универсальный строительно-монтажный клей



Специально разработан для профессионального монтажа тяжелых элементов декора

Великолепная адгезия к большинству поверхностей: гипсокартону, штукатурке, окрашенным поверхностям, обоям, панелям, кирпичу, бетону, керамике

Быстрое схватывание, уникальная прочность, повышенная влагостойкость

Монтаж панелей ДСП, OSB, ДВП, МДФ, деревянного бруса, досок на большинство поверхностей

Устраняет скрипы при установке черновых полов, лестниц

Остается гибким со временем



# Franklin International

клей монтажный сверхсильный HEAVY DUTY

## Физические свойства

**Основа:** мастика на основе синтетических каучуков  
**Состояние:** мастика средней вязкости  
**Цвет:** светло-бежевый  
**Сухой остаток:** 65%  
**Вязкость:** 130 000 cps

**Плотность:** ~ 1.08 кг/л  
**Точка воспламенения:** меньше -18°C  
**Стойкость к замораживанию:** устойчив  
**Срок хранения:** 24 мес в заводской упаковке при 24°C

## Указания по применению

**Температура применения:** -18 ...+38°C  
**Температура эксплуатации:** -30...+50°C  
**Метод применения:** при помощи строительного пистолета.  
**Расход:** при срезе носика на отметке 1/4" (6,35 мм) – 10 пог. м  
**Рабочее время:** 20-30 мин для полоски диаметром 1/4" (6,35 мм)  
Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию  
**Чистка:** излишки незасохшего клея убираются минеральными растворителями (испытайте действие растворителя на небольших образцах склеиваемого материала), высохший клей - механическим путем

## Особенности

- Превосходная адгезия при низких температурах;
- Идеален для монтажа изделий из дерева, панелей, металла, бетона, керамической плитки, ДВП, ДСП, МДФ, элементов обустройства ванных комнат и других строительных материалов;
- Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и AFG-01 D3498 Американской Ассоциации производителей фанеры

## Не рекомендуется

- Применять для склеивания материалов, которые находятся под водой.
- Наносить клей поверх обоев.
- Использовать для склеивания вспененных пенопласта и полистирола.

## Меры предосторожности

Содержит ацетон. Клей легко воспламеняется. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промойте их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его и промойте кожу мыльной водой.

**Храните клей в местах, недоступных детям!**

Используйте только по прямому назначению.

## Фасовка

артикул	упаковка	шт/кор	кор/палета	вес кор., кг
5261	туба (310 мл)	12	108	5,98
5262	туба (858 мл)	12	38	15,2

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ  
**ВЕКТОР**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

**(495) 739 52 43**

**Titebond®**  
THE PRO'S ADVANTAGE™

**WWW.TITEBOND.RU**